

D-Star v2

SCHEDA TECNICA



Descrizione

Lampadaa LED per cantieri conforme alla norma EN12352 e omologazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Opzione: con staffa antifurto (*).Utilizzabile in ambienti esterni.

CARATTERISTICHE OTTICHE

Sorgente luminosa	LED					
Classe EN12352	L6	L7	L7	L7	L8G	L8L
Ottica	Bifacciale	Monofacc.	Monofacc.	Bifacciale	Mono./Bifac.	Monofacc.
Colore	Ambra	Ambra	Rosso	Rosso	Ambra	Ambra
Durata gruppo ottico	>50'000 ore					

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

	1 o 2 batterie 6V 4R25					
	Sì	Sì	Sì	Sì	ON/OFF	ON/OFF
	60 lamp./min	Luce fissa			60 lamp./min	
Dutycycle di lampeggio	50%	-			10%	

CARATTERISTICHE MECCANICHE

	-10 °C ÷ +55 °C
Frequenza di lampeggio	Lente: ABS; Corpo: PA-6
	1.7 Kg (batterie escluse)
Temperatura operativa	195 x 380 x 95 mm
Materiali	Gancio; *Staffa antifurto per pali massimo Ø 80 mm

Peso
Dim ensioni
Fissaggio



Rev. 3.2
23/04/2025

Handwritten signature

Approved TEC

Handwritten signature

Approved AQ